



AC-T205F (2,8mm)
AC-T205F-G (2,8mm)



Matryca:	5MP CMOS / możliwa praca jako 4MP
Strumień główny:	2560 (H) x 1944 (V)
Obiektyw:	2.8mm @ F1.4 Kąt widzenia: 85.5°
Zasięg promiennika IR:	20m
Zasilanie:	12 VDC ±25% Max. 4.3W
Wymiary:	58mm x 61mm x 163mm
Waga:	0.35kg



AC-T405F (2,8mm)



Matryca:	5MP CMOS / możliwa praca jako 4MP
Strumień główny:	2560 (H) x 1944 (V)
Obiektyw:	2.8mm @ F1.4 Kąt widzenia: 85.5°
Zasięg promiennika IR:	40m
Zasilanie:	12 VDC ±25% Max. 4.3W
Wymiary:	86.7mm x 81.6mm x 226mm
Waga:	0.68kg



AC-D205F (2,8mm)
AC-D205F-G (2,8mm)



Matryca:	5MP CMOS / możliwa praca jako 4MP
Strumień główny:	2560 (H) x 1944 (V)
Obiektyw:	2.8mm @ F1.4 Kąt widzenia: 85.5°
Zasięg promiennika IR:	20m
Zasilanie:	12 VDC ±25% Max. 4.3W
Wymiary:	Φ 110mm x 93.2mm
Waga:	ok. 0.35kg



AC-T405Z (2,7-13,5mm)
AC-T405Z-G (2,7-13,5mm)



Matryca:	5MP CMOS / możliwa praca jako 4MP
Strumień główny:	2560 (H) x 1944 (V)
Obiektyw:	Motoryczny 2.7-13.5mm @ F1.4 Kąt widzenia: 95.7° - 29.1°
Zasięg promiennika IR:	40m
Zasilanie:	12 VDC ±15% Max. 6.3W
Wymiary:	84.5mm x 92mm x 255.1mm
Waga:	ok. 0.66kg



AC-D405Z (2,7-13,5mm)
AC-D405Z-G (2,7-13,5mm)

Matryca:	5MP CMOS / możliwa praca jako 4MP
Strumień główny:	2560 (H) x 1944 (V)
Obiektyw:	Motoryczny 2.7-13.5mm @ F1.4 Kąt widzenia: 95.7° - 29.1°
Zasięg promiennika IR:	40m
Zasilanie:	12 VDC ±15% Max. 6.3W
Wymiary:	123.86mm x 134.3mm x 110.11mm
Waga:	ok. 0.58kg



Kanały IP:	5szt / 4Mpx (zamiast wejść analogowych)
Zapis:	4MP@15kl/s, 2MP@25kl/s
Liczba połączeń zdalnych:	128
Kompresja:	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Karta sieciowa :	10/100Mbps
Wyjścia na monitor:	HDMI(1920 x 1080), VGA(1920 x 1080)
Wymiary:	315mm x 242mm x 45mm
Waga:	1kg

XVR-414



Kanały IP:	9szt / 4Mpx (zamiast wejść analogowych)
Zapis:	4MP@15kl/s, 2MP@25kl/s
Liczba połączeń zdalnych:	128
Kompresja:	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Karta sieciowa :	10/100Mbps
Wyjścia na monitor:	HDMI(1920 x 1080), VGA(1920 x 1080)
Wymiary:	315mm x 242mm x 45mm
Waga:	1kg

XVR-814



Kanały IP:	18szt / 4Mpx (zamiast wejść analogowych)
Zapis:	4MP@15kl/s, 2MP@25kl/s
Liczba połączeń zdalnych:	128
Kompresja:	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Karta sieciowa :	10/100Mbps
Wyjścia na monitor:	HDMI(1920 x 1080), VGA(1920 x 1080)
Wymiary:	315mm x 242mm x 45mm
Waga:	1kg

XVR-1614



XVR-415



Kanały IP:	5szt / 4Mpx (zamiast wejść analogowych)
Zapis:	5MP@12kl/s, 4MP@15kl/s, 3MP@18kl/s, 2MP@25
Liczba połączeń zdalnych:	128
Kompresja:	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Karta sieciowa :	10/100Mbps
Wyjścia na monitor:	HDMI(1920 × 1080), VGA(1920 × 1080)
Wymiary:	315mm x 242mm x 45mm
Waga:	1kg

XVR-825



Kanały IP:	10szt / 4Mpx (zamiast wejść analogowych)
Zapis:	5MP@12kl/s, 4MP@15kl/s, 3MP@18kl/s, 2MP@25
Liczba połączeń zdalnych:	128
Kompresja:	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Karta sieciowa :	10/100/1000Mbps
Wyjścia na monitor:	HDMI (4K), VGA (1920 × 1080)
Wymiary:	380mm x 320mm x 48mm
Waga:	1kg

XVR-1625



Kanały IP:	18szt / 4Mpx (zamiast wejść analogowych)
Zapis:	5MP@12kl/s, 4MP@15kl/s, 3MP@18kl/s, 2MP@25
Liczba połączeń zdalnych:	128
Kompresja:	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Karta sieciowa :	10/100Mbps
Wyjścia na monitor:	HDMI(4K), VGA(1920 × 1080)
Wymiary:	380mm x 320mm x 48mm
Waga:	1kg

XVR-3224H5



Kanały IP:	32szt / 4Mpx (zamiast wejść analogowych)
Zapis:	4MP@15kl/s, 2MP@25kl/s
Liczba połączeń zdalnych:	128
Kompresja:	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Karta sieciowa :	10/100/1000Mbps
Wyjścia na monitor:	HDMI(4K), VGA(1920 × 1080)
Wymiary:	380mm x 220mm x 48mm
Waga:	1kg